

LEGENDA NÁBYTKU A OSTATNÍHO VYBAVENÍ

- int1

LAVICE (PRO DOSPĚLÉ), KOVOVÁ KONSTRUKCE, AL PROFILY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX, SEDACÍ PLOCHA HPL LAMINÁT ODSTIN ŠEDÁ, ROZMĚR š.400/v.420/d.1200, NAPŘ. FRAJT TYP B501
- int2

LAVICE (PRO DĚTI), KOVOVÁ KONSTRUKCE, AL PROFILY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX, SEDACÍ PLOCHA HPL LAMINÁT ODSTIN ŠEDÁ, ROZMĚR š.400/v.320/d.1200, NAPŘ. FRAJT TYP B510
- int3

DEKORATIVNÍ VÝMALBA, OMYVATELNÁ, PROTIHNILOBNÁ BARVA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, POUŽITÍ: PRISTUPOVÝ KORIDOR, STĚNA ZA WHIRLPOOLEM, BAREVNÁ KOMBINACE - DEKOR - ROSTLINNÝ MOTIV, BARVA RAL 2000 (ORANŽOVÁ), RAL 1023 (ORANŽOVOŽLUTÁ), RAL 7042 (ŠEDÁ), ZÁKLADNÍ DOMINANTNÍ BARVA RAL 9001 (SMĚTANOVÁ)

LEGENDA OBKLADŮ A DLAŽEB

- 01

DLAŽDICE SLINUTÁ FORMÁT 20x20x0,9 cm, POVRCH MATNÝ RELIÉFNÍ "SR4", MRAZUVZDORNÝ, BARVA 61 TUNIS, PROTISKLUZ R12/C/V4, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS INDUSTRIAL, KÓD TR126061 POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ PODLAHA V BAZÉNOVÉ HALE, NA VNITŘNÍ TERASE, V CHODBĚ A V MÍSTNOSTI WHIRLPOOLU
- 02

DLAŽDICE SLINUTÁ FORMÁT 20x20x0,9 cm, POVRCH MATNÝ RELIÉFNÍ "SR4", MRAZUVZDORNÝ, BARVA 76 NORDIC, PROTISKLUZ R12/C/V4, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS INDUSTRIAL, KÓD TR426076 POUŽITÍ: BAREVNÝ AKCENT NA PROTISKLUZNÉ PODLAZE V CHODBĚ A V MÍSTNOSTI WHIRLPOOLU
- 03

DLAŽDICE HUTNÁ FORMÁT 20x20x0,7 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, BARVA SVĚTLÉ BEŽOVÁ RAL 0709010, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE COLOR TWO, KÓD GAAIK107, POUŽITÍ: OBKLAD STĚN V BAZÉNOVÉ HALE 50m BAZÉNU, V CHODBĚ A V MÍSTNOSTI WHIRLPOOLU
- 04

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, BARVA 10 SUPER WHITE, PROTISKLUZ R10/B, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS COLOR, KÓD TDM06010 POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLAŽBA VE SPRŠE WHIRLPOOLU A POD DVERMI DO WHIRLPOOLU
- 05

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, BARVA 07 DARK GREY, PROTISKLUZ R10/B, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS COLOR, KÓD TDM06007 POUŽITÍ: VE SPOJI STĚNY A PODLAHY ULOŽENÁ POD 45°, SOKL SLOUPŮ, OKRAJ NEREZOVÉHO BAZÉNU WHIRLPOOLU
- 10

NÁTĚR SLOUPŮ OMYVATELNÝ, PROTIHNILOBNÝ, DO VLHKA BARVA RAL 9001 (CREAM) VARIANTNĚ RAL 7044 (SVĚTLÉ ŠEDÁ)

LEGENDA SANITÁRNÍCH PRVKŮ

- S1

SPRCHA PRO OSOBY T.P., VYBAVENA V SOULADU S Vyhl. 398/2009 Sb. SKLOPNÉ SPRCHOVÉ SEDÁTKO (ORANŽOVÁ SEDACÍ PLOCHA), SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ ARMATURA DN15, JEDNOPÁKOVÁ, KOVOVÁ OVLÁDACÍ PÁKA (NAPŘ. IDEAL STANDARD CERAPLAN NEW, B3699AA), SPRCHOVÝ SET (1 FUNKČNÍ SPRCHA d=80 mm, SPRCHOVÁ TYČ 600 mm S POSUVNÝM KOVOVÝM DRŽÁKEM, HADICE 1750 mm, NAPŘ. IDEAL STANDARD IDEALRAIN PRO S1, B9829AA), SVISLÉ MADLO 600mm, VODOROVNÉ MADLO 600 mm, VARIANTNĚ SPRCHOVÁ SESTAVA HANDICAP VYBAVENA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 SB. NAPŘ. JIKA

POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB tl.2-3 mm BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- VOLNĚ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU (NEREZOVOU) LIŠTOU PROFILU "L"
- OSTRÉ ROHOVÉ SPOJE OBKLADŮ (NAPŘ. TERASA, SCHODY) BUDOU OPATŘENY NEREZOVOU PŮLKULATOU LIŠTOU
- PODKLADY PRO POVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIÉROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLAŽBA)
- STROPY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - BETONOVÁ STĚRKA OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTIHNILOBĚ, OMYVATELNÝ A DO VLHKA, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- PODHLED V BAZÉNOVÉ HALE OBJEKTU 50m BAZÉNU - KAZETY FORMÁT OTTO STÁVAJÍCÍ PODHLED, PRÍZPUSOBIT PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍMU STAVU, DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PODHLED NAD WHIRLPOOLEM ZAVĚŠENÁ DESKA, SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, OPATŘENÝ NÁTĚREM DO VLHKA, PROTIHNILOBNÝ, BARVA RAL 7012 - ŠEDÁ
- STĚNY: BAREVNOST VÝMALEB A OBKLADY STĚN JSOU ŘEŠENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI INTERIÉRU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ POZINK, BAREVNÝ NÁTĚR PRÍZPUSOBIT SDK PODHLEDU RAL 7012 - ŠEDÁ
- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TRÍDY A4 (AISI 316L)
- DVÍŘKA A KRYTY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVEŘE VNITŘNÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, PROVEDENÍ HLINÍKOVÉ PROFILY, ZASKLENÍ DVOJSKLO ČIRÉ, RÁMY BARVA TMAVĚ HNĚDÁ (OTTO PŮVODNÍ PROSKLENÁ STĚNA OBJEKTU 50m BAZÉNU - NUTNO VYVZORKOVAT A ODSOULHLASIT ARCHITEKTEM)
- DVEŘE VENKOVNÍ VSTUPNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRACÍ, BEZ PRAHOVÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ZASKLENÍ MUSÍ DOSÁHNOUT PODOBNÉHO BAREVNÉHO ODSTÍNU JAKO PŮVODNÍ PROSKLENÁ FASÁDA OBJEKTU 50m BAZÉNU (ODSTÍN BRONZ), NUTNO POTVRDIT A ODSOULHLASIT VZORKOVÁNÍ ARCHITEKTEM (PŘEDPOKLÁDÁME HODNOTU REFLEXE 20%, PROPUSTNOST SVĚTLA 45%), SKLO BEZPEČNOSTNÍ, VRSTVENÉ VSG, SPLŇUJÍCÍ TZV. "ZÁBRADLNÍ FUNKCI", KOVÁNÍ DVEŘÍ BROUŠENÁ NEREZ, PANIKOVÁ KLIKA, STAVEČ KŘÍDLA, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
- PROSKLENÉ STĚNY - PROVEDENÍ RÁMŮ I SKEL DTTO DVEŘE VENKOVNÍ VSTUPNÍ.
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI
- OBJEKTOVÉ DILATACE BUDOU DODRŽENY DLE PODLAHOVÝCH NOREM V CELÉ SVĚ ŠÍRCE AŽ PO NÁSLAPNOU VRSTVU A BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM DILATAČNÍCH LIŠT
- PRUŽNÉ (DILATAČNÍ) SPÁRY BUDOU PROVEDENY V PLOŠE DLAŽEB A OBKLADŮ, V ROZÍCH A KOUTECH.
- DILATAČNÍ POLE V PLOŠE KERAMIKY BUDOU MAX. O ROZMĚRECH 3,0 x 3,0 m.
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY JAKO PRUŽNÉ Z TRVALE PRUŽNÉHO TMELU S VLOŽENÝM SEPARAČNÍM PROVAZCEM. LEPIDLO BUDE PROŠKRÁBNUTO AŽ NA HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ.
- JSOU LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNIA ZHOTOVITELI UMŮŽNÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODPOVÍDAJÍCÍCH, PŘÍPADNĚ KVALITĚNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYVZORKOVÁNY A ODSOULHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KŮTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACE JE NUTNĚ PRÍZPUSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.


LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

- W1

HÁČEK (VĚŠÁČEK) NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- W2

POLIČKA NEREZOVÁ ŠÍŘKA cca 24 cm, DO SPRCH

±0,00=250,80 m n.m. BpV

VYPRACOVAL S. JURAN		ODP. PROJ. PROFESĚ ING. ARCH. J. ŠEVČIK	KONTROLOVAL ING. K. HRÁČEK	ODP. PROJ. PROFESĚ ING. ARCH. J. ŠEVČIK	<div></div>
MÍSTO STAVBY: AREÁL MĚSTSKÝCH LÁZNÍ ZLÍN					
STAVEBNÍK: STEZA ZLÍN spol. s r.o.					
MĚSTSKÉ LÁZNĚ ZLÍN - BAZÉN 50M PŘÍSTAVBA PRO WHIRLPOOL A STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 01 - PŘÍSTAVBA PRO WHIRLPOOL PROJEKT INTERIÉRU - DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI					
PŮDORYS 1.NP, m.č. 1.01 - WHIRLPOOL					
FORMÁT		4 A4			
DATUM		11/2017			
STUPEŇ		DPS			
MĚŘÍTKO		1:50			
ZAK. ČÍSLO:		16142017			
ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS.	VYKRESU	DOD.	
CM4	A	002			