



### LEGENDA PODHLEDŮ

SDK, PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PLNOPLOŠNÉ PŘÍKRYTÍ, ZAVĚŠENÁ DESKA 25 cm POD STROPEM S NOSEM v. cca 65 mm, PO OKRAJÍCH PODHLEDU ODSKOČENA NIKA NA HLOUBKU 20 cm, VE KTERÉ JE ULOŽENO SKRYTÉ NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LED PÁSKEM. V CÉLÉ PLOŠE PODHLEDU JE ROZLOŽENO TZV. "HVĚZDNÉ NEBE" TVOŘENÉ LED BODOVÝM OSVĚTLENÍM. BAREVNÉ ŘEŠENÍ PODHLEDU RAL 7012 - ŠEDÁ

### LEGENDA OSVĚTLENÍ

- A1** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, KRUHOVÉ, DO VLHKÝCH PROSTOR, OPALOVÝ KRYT Z OPOLYKARBONÁTU, SVĚTLO VE SPRŠE
- A2a** LED VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, KRUHOVÉ, ČIRÉ SKLO V NEREZOVÉM RÁMEČKU
- A2b** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, KRUHOVÉ, DO VLHKÝCH PROSTOR, OPALOVÝ KRYT Z OPOLYKARBONÁTU
- A2c** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STROP, KRUHOVÉ, DO VLHKÝCH PROSTOR, OPALOVÝ KRYT Z OPOLYKARBONÁTU
- B** LED VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, KRUHOVÉ, ČIRÉ SKLO V NEREZOVÉM RÁMEČKU
- L** NEPŘÍMÉ LED OSVĚTLENÍ ULOŽENÉ V NÍCE PODHLEDU NAD WHIRLPOOLEM, NEREZOVÝ PROFIL 25x25 mm, SAZENÝ LED 15W/m S ROZTEČÍ 4 mm, 24 V
- N1/2a.1** NOUZOVÉ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ PŘISAZENÉ NA STROP, LED 2W, IP65
- N2/2a.1** NOUZOVÉ ANTIPANIC OSVĚTLENÍ PŘISAZENÉ NA STROP, LED 5W, IP65

POZNÁMKA: PODROBNÝ POPIS SVÍTIDEL JE UVEDEN V KNIZE SVÍTIDEL JAKO PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

± 0,00 = 250,80 m n.m. BpV

VYPRÁČOVAL S. JURAN		ODP. PROJ. PROFESJE ING. ARCH. J. SEVČIK	KONTROLOVAL ING. K. HRÁČEK	ODP. PROJ. PROFESJE ING. ARCH. J. SEVČIK				
MÍSTO STAVBY: AREÁL MĚSTSKÝCH LÁZNÍ ZLÍN								
STAVEBNÍK: STEZA ZLÍN spol. s r.o.								
<b>MĚSTSKÉ LÁZNĚ ZLÍN - BAZÉN 50M</b> <b>PŘÍSTAVBA PRO WHIRLPOOL A STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> <b>SO 01 - PŘÍSTAVBA PRO WHIRLPOOL</b> <b>PROJEKT INTERIÉRU - DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI</b>					FORMÁT	4 A4		
					DATUM	11/2017		
					STUPEŇ	DPS		
					MĚŘÍTKO	1:50		
					ZAK. ČÍSLO:	16142017		
<b>PŮDORYS 1.NP, PODHLEDY A OSVĚTLENÍ</b>					ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
					CM4	A	006	