
STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
850
50
850
50
900
100
2700
1450
1725
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ
50
3050
100
3100
223
1700
700
1970
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN
775
150
4 x MŘÍŽKA 300/300
3150
3100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
2750
221
218
MŘÍŽKA VZT(300x150)+VENTILÁTOR
MŘÍŽKA VZT(300x150)+VENTILÁTOR
(2000)
750
300
3650
300




SKLADBA OBKLADŮ - G (SCHODY SUŠÁRNA) DITTO ŠATNA ŽENY

OBVODOVÁ VYZDÍVKA ZDIVO Z OBYČEJNÝCH PLNÝCH CIHEL TL. 150 MM

STROPNÍ ČÁST DESKY PZD 1040/340/70 MM

ZBYLÉ ČÁSTI DOBETONOVÁNY ZTRACENÝM BEDNĚNÍM

VYROVNÁVACÍ VRSTVA CEMENTOVÁ MAZANINA TL. 30 MM

PENETRACE PODKLADU PCI-GISOGRUND

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PCI-SECCORAL 1K

(TLOUŠTKA VRSTVY 2,5 MM)

BANDÁŽ VNITŘNÍCH ROHŮ, DILATACÍ PCI-DICHTBAND OBJEKT

TĚSNÍCÍ BANDÁŽE VPUSTÍ PCI-SICHERHEITS-DICHTMANSCHETTE, ROZMĚR 300/300

SPECIÁLNÍ LEPIDLO NA OBKLADY PCI-NANOLIGHT

KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO POOL 10 x 10 MM (DLE KLADECÍHO VÝKRESU DLAŽBY)

VODĚ ODPUDIVÁ SPÁROVACÍ MALTA DO KOUPELEN PCI-AQUAFUG, PCI-FLEXFUG

TRVALE PRUŽNÝ A NEHNIJÍCÍ TMEL DO SPAR DILATACE

A VNITŘNÍCH ROHŮ PCI-SILCOFERM S

5

6

# ÚNOSNOST STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOLOŽENA STATICKÝM VÝPOČTEM




SKLADBA OBKLADŮ - F (SCHODY PÁRA - VODOROVNÁ I SVISLÁ ČÁST) DITTO ŠATNA ŽENY
OBVODOVÁ VYZDÍVKA ZDIVO Z OBYČEJNÝCH PLNÝCH CIHEL TL. 150 MM
STROPNÍ ČÁST DESKY PZD 1190/290/65 MM, ZBYLÉ ČÁSTI DOBETONOVÁNY ZTRACENÝM BEDNĚNÍM
STROPNÍ ČÁST DESKY PZD 590/290/65 MM, ZBYLÉ ČÁSTI DOBETONOVÁNY ZTRACENÝM BEDNĚNÍM
LEPÍCÍ TMEL (např. DEK kleber, Laforge 500 cz)
IZOLACE STYRODUR 2800 CS (NRÍŽKOVANÝ POVRCH A POLODRÁŽKA) TL. 30 MM
STĚRKOVÝ TMEL (např. DEKkleber, DEKkleber Multi)
ARMOVACÍ TKANINA (PERLINKA R 131 LAFARGE)
PENETRACE PODKLADU PCI-GISOGRUND
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PCI-SECCORAL 1K
(TLOUŠŤKA VRSTVY 2,5 MM)
BANDÁŽ VNITŘNÍCH ROHŮ, DILATACÍ PCI-DICHTBAND OBJEKT
TĚSNÍCÍ BANDÁŽE VPUSTÍ PCI-SICHERHEITS-DICHTMANSCHETTE, ROZMĚR 300/300
SPECIÁLNÍ LEPIDLO NA OBKLADY PCI-NANOLIGHT
KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO POOL 10 x 10 MM (DLE KLADECÍHO VÝKRESU DLAŽBY)
VODĚ ODPUDIVÁ SPÁROVACÍ MALTA DO KOUPELEN PCI-AQUAFUG, PCI-FLEXFUG
TRVALE PRUŽNÝ A NEHNILÍCÍ TMEL DO SPAR DILATACE
A VNITŘNÍCH ROHŮ PCI-SILCOFERM S

ÚNOSNOST STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOLOŽENA STATICKÝM VÝPOČTEM


PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
5500
1850
4150
500
231
230
PŘÍPRAVA PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY EPOS
NA VSTUPNÍ ODBAVOVACÍ, ŘÍDÍCÍ A ZÚČTOVACÍ SYSTÉM
5500
350
150
1200
1050
150
3200
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
3300
1200
100
2000
900
100
100
900
1970
ZVÝŠENÍ STUPNĚ - ZDĚNÉ
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100
VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA
SAHARA PLUS D42 22.10
233
3100
100
100
3150
4200
100
3150
KRYT
800
1970
229
+0,450
800
1970
800
1970
PŘÍPRAVA PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY EPOS
NA VSTUPNÍ ODBAVOVACÍ, ŘÍDÍCÍ A ZÚČTOVACÍ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PRO SLABOP
NA VSTUPNÍ ODBAVOVA




DÉ ROZVODY EPDS
ŘÍDÍCÍ A ZÚČTOVACÍ SYSTÉM

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

1 V — PŘÍČKY MEZI PISOÁRY
2 V — CENTRÁLNÍ DRŽÁK PAPÍRU
3 V — ŠTĚTKA (V KAŽDÉ KABINĚ WC)
4 V — DÁVKOVAČ MÝDLA
5 V — VĚŠÁKY ZELINGER
6 V — KRYT VYTÁPĚNÍ

## LEGENDA ZDIVA:

ZDIVO VYBOURANÉ

ZDIVO PŘÍČKY YTONG NA LEPÍCÍ TMEL TL. 10 MM

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN. | ÚČEL | PLOCHA /m2/ | PODLAHA | | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | SUŠÁRNA MUŽI | 14,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 221 | ŠATNA | 17,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 222 | UMÝVÁRNA MUŽI | 26,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 223 | WC MUŽŮ | 9,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 224 | UMÝVÁRNA MUŽI | 21,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 225 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 6,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 226 | OCHLAZOVACÍ BAZÉN | 8,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | B | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 227 | PÁRA MUŽI | 8,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | B | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM | KER. OBKLAD V.3200+IZOLACE |
| 228 | WC MUŽI | 9,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 229 | SUŠÁRNA ŽENY | 13,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 230 | UMÝVÁRNA ŽENY | 23,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 231 | UMÝVÁRNA ŽENY | 18,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 232 | OCHLAZOVACÍ BAZÉN | 8,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | B | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2500+IZOLACE |
| 233 | PÁRA ŽENY | 8,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | B | KERAMICKÝ OBKLAD+IZOLACE | ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM | KER. OBKLAD V.3200+IZOLACE |
| 234 | ŠATNA ŽENY | 22,0 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 235 | WC ŽENY | 9,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 236 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 5,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |
| 237 | WC ŽENY | 9,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | A | VÁPENNÁ OMÍTKA+NÁTĚR | SÁDROKARTON+NÁTĚR | KER. OBKLAD V.2000+IZOLACE |

## LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ROZMĚRY / mm / | POČET KS | KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | POVRCH. ÚPR. | POZN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/T | | SKELETOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO KARAD OTOČNÉ, PLNÉ, LEVÉ | 800 x1970 | 2 | VLOŽKOVÝ ZÁMEK HOBES KLIKA ZELINGER | PLNÉ | ODSTÍN RAL SVĚTLE ZELENÝ UPŘESNĚNO | VÝROBCE: www.karad.cz |
| 2/T | | SKELETOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO KARAD OTOČNÉ, PLNÉ, LEVÉ | 900 x1970 | 2 | VLOŽKOVÝ ZÁMEK HOBES KLIKA ZELINGER | PLNÉ | ODSTÍN RAL SVĚTLE ZELENÝ UPŘESNĚNO | VÝROBCE: www.karad.cz |
| 3/T | | SKELETOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO KARAD OTOČNÉ, PLNÉ, PRAVÉ | 800 x1970 | 4 | VLOŽKOVÝ ZÁMEK HOBES KLIKA ZELINGER | PLNÉ | ODSTÍN RAL SVĚTLE ZELENÝ UPŘESNĚNO | VÝROBCE: www.karad.cz |
| 4/T | | SKELETOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO KARAD OTOČNÉ, PLNÉ, LEVÉ IZOLAČNÍ VLOŽKA 10MM | 900 x1970 | 2 | VLOŽKOVÝ ZÁMEK HOBES KLIKA ZELINGER | PLNÉ | ODSTÍN RAL SVĚTLE ZELENÝ UPŘESNĚNO | VÝROBCE: www.karad.cz |

| HLAVNÍ PROJEKTANT | ODP. PROJEKTANT STAVBY | ODP. PROJEKTANT PROFESE | KONTROLOVAL | FORMÁT | 7 A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing.arch. M. DŘÍMAL | Ak.arch. M. NAVARA | | Ing. P. VYŠKOVSKÝ | DATUM | 03/2005 |
| | | | | STUPEŇ | STP |
| INVESTOR | STEZA Zlín, spol. s r.o., Hradská 888, 760 01 ZLÍN | | | Č.ZAKÁZKY | 310 747 |
| AKCE | REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 50 m KRYTÉHO BAZÉNU ZLÍN, ULICE HRADSKÁ 888 | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| OBSAH | PŮDORYS 2.NP SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | | | Č.VÝKRESU | S001-ST-105 |

4
ANTA
ANTA ZLÍN, spol. s r.o.
Osvobození 91, 760 01 ZLÍN
tel. 577 210 432, fax 577 212 902
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ




HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT BÍLÝ

BARVA LAMINÁTOVÝCH DESK HPL-MAX tl: 12,10 mm ODSTÍN ZELENÝ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN BÍLÁ 214 023 (9,7x9,7)

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN ZELENÁ 214 119 (9,7x9,7), PROTISKLUZNÝ POV



ODDĚLUJÍCÍ PŘÍČKA

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN BÍLÁ 214 239 (9,7x9,7), PROTISKLUZNÝ POVRCH

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN ZELENÁ 214 011 (9,7x9,7)

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN BÍLÁ

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN ZELENÁ 220 119 (19,7x19,

5

6


220 023 (19,7x19,7)
7), PROTISKLUZNÝ POVRCH
HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXI
BARVA LAMINÁTOVÝCH DESK HPL-MAX tl: 12,10 mm
7
8



BÍLÝ
STÍN ZELENÝ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

ODDĚLUJÍCÍ PŘÍČKA
BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN BÍLÁ 214 239 (9,7x9,7), PROTISKLUZNÝ POVRCH
BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN ZELENÁ 214 011 (9,7x9,7)

9

10




BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN BÍLÁ 214 023 (9,7×9,7)

BAZÉNOVÝ PROGRAM RAKO POOL ODSTÍN ZELENÁ 214 119 (9,7×9,7), PROTISKLUZNÝ POVRCH

HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT BÍLÝ

BARVA LAMINÁTOVÝCH DESK HPL-MAX tl: 12,10 mm ODSTÍN ZELENÝ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

11

| HLAVNÍ PROJEKTANT | ODP. PROJEKTANT STAVBY | ODP. PROJEKTANT PROFESE | KONTROLOVAL | FORMÁT | 5 A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing.arch. M. DŘÍMAL | Ak.arch. M. NAVARA | | Ing. P. VYŠKOVSKÝ | DATUM | 03/2005 |
| Dřímal | | | | STUPEŇ | STP |
| INVESTOR | STEZA Zlín, spol. s r.o., Hradská 888, 760 01 ZLÍN | | | Č.ZAKÁZKY | 310 747 |
| AKCE | REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 50 m KRYTÉHO BAZÉNU ZLÍN, ULICE HRADSKÁ 888 | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| OBSAH | POHLED SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – OBKLADY | | | Č.VÝKRESU | S001-ST-109 |

ANTA ZLÍN, spol. s r.o.
Osvobození 91, 760 01 ZLÍN
tel. 577 210 432, fax. 577 212 902
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ