

## LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

-  **(01)** DLAŽBA KERAMICKÁ SLUNUTÁ PROTISKLUZ R11/C, FORMÁT 10x10cm, BARVA ŠEDÁ, POVRCH RELIEFNÍ, NAPŘ. RAKO, SERIE CEMENTO, TYP DAGE5662 30x60cm, REŽANÁ, NA FORMÁT 10x10 cm, DO EPOXIDOVÉHO LEPIDLA VČ. EPOX. SPÁRY BARVA TM.ŠEDÁ  
POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, BAZÉNOVÁ HALA, SPRCHY

 **(02)** DLAŽBA KERAMICKÁ SLUNUTÁ PROTISKLUZ R10/B, FORMÁT 5x5cm, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ, POVRCH MATNÝ, NAPŘ. RAKO, SERIE TAURUS COLOR, TYP TDM06019, BARVA 19 S BLACK, DO EPOXIDOVÉHO LEPIDLA VČ. EPOX. SPÁRY BARVA TM.ŠEDÁ  
POUŽITÍ: INTARZOVANÉ PRVKY V DLAŽBĚ BAZÉNOVÉ HALY, VE SPRCHÁCH

 **(03)** DLAŽBA KERAMICKÁ SLUNUTÁ PROTISKLUZ R10/B, FORMÁT 5x5cm, BARVA ŠEDÁ POVRCH HLADKÝ MATNÝ-RELIEFNÍ, NAPŘ. RAKO, SERIE CEMENTO, TYP DDM06662, DO EPOXIDOVÉHO LEPIDLA VČ. EPOX. SPÁRY BARVA TM.ŠEDÁ  
POUŽITÍ: PRAH POD DVEŘMI V BAZÉNOVÉ HALĚ A VE SPRCHÁCH

 **(05)** DLAŽDICE KERAMICKÁ GLAZOVANÁ, FORMÁT 5x5cm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ POVRCH HLADKÝ MATNÝ, NAPŘ. RAKO, SERIE COLOR TWO, TYP GDM05110, BARVA RAL 0607005, DO EPOXIDOVÉHO LEPIDLA VČ. EPOX. SPÁRY  
POUŽITÍ: PŘECHODOVÁ HRANA MEZI DLAŽBOU A OBKLADEM POD ÚHELEM 45° V BAZÉNOVÉ HALĚ A VE SPRCHÁCH (POŽLÁBEK)

 **(06)** OBKLAD KERAMICKÝ GLAZOVANÝ, FORMÁT 10x10cm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ POVRCH HLADKÝ MATNÝ, NAPŘ. RAKO, SERIE COLOR TWO, TYP GAAOK110, BARVA RAL 0607005, POUŽITÍ: PŘEVLAŽUJÍCÍ BARVA OBKLADU STĚN V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH VČETNĚ PARUŽETŮ OKEN

 **(08)** OBKLAD KERAMICKÝ GLAZOVANÝ, FORMÁT 10x10cm, BARVA ČERVENÁ, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, NAPŘ. RAKO, SERIE COLOR TWO, TYP GAAOK459, BARVA RAL 0304060  
POUŽITÍ: DOPLŇKOVÁ BARVA OBKLADU STĚN V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH

 **(09)** OBKLAD KERAMICKÝ GLAZOVANÝ, FORMÁT 10x10cm, BARVA ANTRACITOVÉ ŠEDÁ, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, NAPŘ. RAKO, SERIE COLOR TWO, TYP GAAOK248, BARVA RAL 0004000  
POUŽITÍ: DOPLŇKOVÁ BARVA OBKLADU STĚN V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH

 **(19)** MALBY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - MALBA PROTIHNILOBNÁ A DO VLHKÁ, BARVA TEPALÁ BÍLÁ RAL 90100, POUŽITÍ: STĚNY NAD OBKLADEM V BAZÉNOVÉ HALĚ A VE SPRCHÁCH

POZNÁMKA:


- KERAMICKÉ DLAŽBY - SPÁRY BARVA SVĚTLÉ ŠEDA (PŘÍPADNĚ BÍLÁ)
- KERAMICKÉ DLAŽBY - SPÁRY BARVA TMAVĚ ŠEDA
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- V CÍLEM ZAŘÍZENÍ BUDE BEZBÁŘIEVÝ PŘEVOD POKLADKY PRO POVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VYŠETŘEN ÚPRAVY TAK, ABY BYL ZAŘUCEN BEZBÁŘIEVÝ (BEZPRAHOVÝ) PŘEVOD, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLAŽBA, PVC 6,5 mm, PVC 3,5 mm, PVC 2,0 mm)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PŘEVODENÍ NEREZ V STEJNÉ VÝŠCE PROPAGOJANÝCH POVRCHŮ ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- STROPY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NÁTĚR BILA PROTIHNIŠLOBA A DO VLHKÁ, VČETNĚ cca 3 cm FABION
- VZDUCHOTECHNIKA: PŘEVODENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝSTUPY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘÍSPÍBOUTI BĚŽNOSTI STĚN
- DÍVKRA A KRYTÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PŘEVODENÍ ČESANÁ NEREZ TRÍDY A4 (AISI316L)
- PŘÍCKY A PARAVANY Z LUXFER - BUDOU POUŽITÝ RENOVANÉ PŮVODNÍ LUXFERY Cca 20/20 cm viz. STAVEBNÍ DOKUMENTACE. PŘÍCKA VE SPRÁCHACH U BAZÉNU m.c. 160.-160 BA ZHOOTOVENA NA CELOU VÝŠKU Cca 349 cm, U VYŽDĚNÉ STĚNY I V PROSTORU DO BAZÉNOVÉ HALY BUDE UKONČENA NEREZOVÝM "U" PROFILEM V SÍŤI LUXFEROVÉ PŘÍCKY.
- DVEŘE:
  - o DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (P-1 až P-4, T-32 až T-35) - ZAŘUBEN BROUŠENÁ NEREZ, DVĚRNÍ KŘÍDLO PLNĚ - RAM Z POLYSTYROLOVÝCH PLYN S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRENU II. 34 mm, OBOUSTRANĚ OPLÁSTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU - HPL II. 3 mm, BARVA FINDERMAX EXT. 0741.
  - o KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVEŘE PŘEVODENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI.
  - o VÝROBCE NAPŘ. ROSTEK (BOLOŇA/H) NEBO COBRA (QUIBIC-SIN)
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ: VŠECHNY VÝROBKÝ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS

### LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

- (W5) HÁČEK (VĚŠÁČEK) NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- (W10) POLIČKA NEREZOVÁ ŠÍŘKA cca 24 cm, DO SPRCHY

### **LEGENDA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ**


- (S1) SESTAVA SPRCHOVÉHO STÁNÍ O 3 ks, m.č. 1.60 A 1.64. PEVNÁ SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ HLAVICE NAPŘ. RADA VR2, VANDALUVZDORNÁ, CHROM, SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ PODMÍTKOVÁ BATERIE NA FOTOBUŇKU, SAMOUZAVÍRACÍ, S KRYCÍ NEREZOVOU DESKOU, VANDALUVZDORNÉ PŘEVODENÍ, OMEZENÍ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY VODY, CHROM, NAPŘ. RADA SENSE



POZNÁMKA:

- JSOU-LIVE VÝKAZY VÝNEBU NEBO VE STANDARDISE UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍMÍRNY, NÁZBY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍVÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELNĚJEDNĚNÍ SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 S.B. POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBŇNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITATIVNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VŠEKRÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTERY MUSÍBYT PŘED DODÁVKOU VYZKORKOVÁNY A ODSOULAHENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KŮTOVANE ROZMĚRY JSOU ORIENTACNĚ PŘEDKLÁDÁNY. REALIZACE JE NUTNO STAVBU ZMĚŘIT A DODÁVATELSKÝMI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACE JE NUTNĚ PŘÍSPŮBIT SKUTČNĚNĚM PROVĚDENÍ STAVBY.
- VÝKRESY DOPLNĚJÍ A DOPŘESNĚJÍ DOKUMENTACI DPS Z KVĚTNA 2015 ZPRACOVANOU FIRMOU CENTROPROJEKT a.s. z.ln.

$$\pm 0,0 = 246,210 \text{ m n.m.}$$

VYPRACOVAL JURÁN S.		ODP.PROJ. PROFESE ING. ARCH. SEVČÍK J.	KONTROLOVAL ING. HEJNÝ R.	HL.INŽ.PROJEKTU ING. HEJNÝ R.	 <div>CENTROPROJEKT a.s. STĚPÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN</div>			
		STATIK ING. MIČOLA						
MÍSTO STAVBY: Zlín								
STAVEBNÍK: Statutární město Zlín								
SO 01 - CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY 25 M BAZÉNU VE ZLÍNĚ-II. ETAPA PROJEKT INTERIÉRU					FORMÁT	6 A4		
					DATUM	05/2015		
					STUPEŇ PROJEKT			
					MĚŘÍTKO	1:50		
					ZAK.ČÍSLO:	150573		
1.NP- II. ETAPA - SPRCHY PRO BAZÉN					ARCHIVNÍ KÓD	PROF	C.VÝKRESU	DD.
					BU7A010			